

【防災 & 災害専用テント KS-1】

広い居住性!! 強度抜群!! 防災専用テント



【完成写真】 防災 & 災害専用テント KS-1



【防災 & 災害専用テント KS-1 の特長】

- 【国内生産品】 安心安全の自社生産の国内生産品ですので、アフターも安心安全です。
- 【設営撤去】 標準設営時間：2人で20分程度
骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなくどなたでも簡単に設営できます。また天幕もTSクリップで固定するだけでするので簡単に固定できます。
- 【高強度】 負担のかかる支柱には標準で38.1φ（通常31.8φ）を採用、合掌パイプにも38.1φを採用しておりますので大変に高強度に仕上がっております。
- 【天幕】 防水生地に高周波ウェルダール防水加工を施しているため、雨漏り等の心配もありません。

【製品仕様】

1. 型 式：KS-1
2. 生 産：国内生産品
3. サイズ：2×3間
4. 重 量：骨組重量 59kg
5. 構 造：3分割構成（2×3間） ※2種類 3束
6. 部 材：支柱 38.1φ その他 31.8φ
7. 内 部：タイバー・タイバービーム式
8. パイプ処理：外・溶融亜鉛メッキ管とクリアトップコート
内・アルミ特殊塗装
9. 天 幕：防水・防災生地
10. 取 付：TSクリップ
11. 側 幕：防水・防災生地、窓付



〈規格・寸法〉

品番	KS-1	
規格(間)	2×3間	
広さ	m	18.8
	坪	6
奥行き	m	3.55
	間	2
間口	m	5.31
	間	3
軒高	m	2
棟高	m	3.07
パイプ外径	m/m	38.1
パイプ重量	(kg)	59
パイプ束数		3



TSクリップR

【防災 & 災害専用ワンタッチテント YS-1】

どなたでも簡単に広げるだけで設営出来ます。



【完成写真】 防災 & 災害専用ワンタッチテント YS-1



【製品仕様】

1. 型 式：YS-1
2. 生 産：国内生産品
3. サイズ：3.0×6.0M
4. 重 量：フレーム重量 49.5kg
5. 構 造：合掌構造
6. 部 材：オールアルミ製
支柱38.5φ、桁・梁25φ
7. パイプ処理：アルマイト処理
8. 天 幕：防水・防災生地でウェルダール溶着の防水加工
9. 取 付：TSクリップ
10. 側 幕：防水・防災生地、窓付



強度があり居住空間が広い
合掌構造

〈規格・寸法〉

品番	YS-1	
サイズ	3.0×6.0M	
垂幕	cm	27
有効軒高	cm	180~230
全高	cm	323~373
収納サイズ	cm	32×57×156
フレーム重量	kg	49.5
天幕重量	kg	11.5

【防災 & 災害専用ワンタッチテント YS-1 の特長】

- 【国内生産品】 安心安全の自社一貫生産の国内生産品ですので、アフターも安心安全です。
- 【設営撤去】 標準設営時間：2人で15分程度
蛇腹式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。また天幕もTSクリップで固定するだけでするので簡単に固定できます。
- 【高強度】 支柱38.5φ、桁・合掌25φ、合掌構造（意匠特許登録済）等、安全にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。
- 【天幕】 防水生地に高周波ウェルダール防水加工を施しているため、雨漏り等の心配もありません。



天幕・側幕はTSクリップ
でカンタン取り付け